

ИСКАТЕ ЛИ ДА ГРАБНЕТЕ ЕДНА ОТ СТРАХОТНИТЕ НИ НАГРАДИ?

Регистрирайте закупените от Вас **ALPHA1 GO** и **ALPHA2 GO** помпи в периода от 1.09.2026 до 31.12.2026 на www.grundfos.bg, за да спечелите една от страхотните ни награди!

Тримата инсталатори с най-много закупени и регистрирани помпи **ALPHA1 GO** и **ALPHA2 GO** за целия период на кампанията ще получат един от трите подаръка - инструменти от HILTI*.

I място Мултилинеен лазерен уред

II място Пълен комплект ProKit с количка

III място SFE 2-A12 Многофункционална направляваща втулка

С закупуването на 2 помпи GRUNDFOS (COMFORT, ALPHA1, ALPHA1 GO и ALPHA2 GO) в периода на кампанията получавате подарък - сгъваема сервизна вана!

* Минимално количество закупени и регистрирани помпи ALPHA1 GO или ALPHA2 GO - 10 помпи
** Кампанията е валидна от 1.09. до 31.12.2026 или докато има наличности



Grundfos GO



GRUNDFOS X

Possibility in every drop

Грундфос България ЕООД
гр. София 1784
бул. Цариградско шосе 86
www.grundfos.bg

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ НОВАТА ALPHA GO

Бърза подмяна и
помощ при настройка

КУПЕТЕ
2 ПОМПИ
(COMFORT ИЛИ ALPHA)
И ГРАБНЕТЕ
ПОДАРЪК -
СГЪВАЕМА
СЕРВИЗНА
ВАНА



GRUNDFOS X

Possibility in every drop

За повече информация посетете: www.grundfos.bg
* Кампанията е валидна от 1.09. до 31.12.2026г. или докато има наличности

	ALPHA2 GO	ALPHA1 GO	ALPHA1
Засичане на въздух и обезвъздушаване на системата	●		
Възможност за управление чрез PWM	●		
Показване на данни на дисплей	●	●	
Защита от работа на сухо	●	●	●
Автоматично деблокиране	●	●	●
Ниско ниво на шума	●	●	●

ALPHA2 GO			ALPHA1 GO			ALPHA1		
Максимален дебит*	4,8 m³/h		Максимален дебит*	3,9 m³/h		Максимален дебит*	3,9 m³/h	
Максимален напор*	9 m		Максимален напор*	8 m		Максимален напор*	8 m	
Максимална входна мощност*	90 W		Максимална входна мощност*	60 W		Максимална входна мощност*	60 W	
Захранващо напрежение	1 × 220-240 V, 50/60 Hz		Захранващо напрежение	1 × 220-240 V, 50/60 Hz		Захранващо напрежение	1 × 220-240 V, 50/60 Hz	
Коефициент на енергийна ефективност (EEI)	≤ 0,16 до 0,20*		Коефициент на енергийна ефективност (EEI)	≤ 0,20		Коефициент на енергийна ефективност (EEI)	≤ 0,20	
Ниво на звуково налягане (Lp)	< 25 dB(A)		Ниво на звуково налягане (Lp)	< 25 dB(A)		Ниво на звуково налягане (Lp)	< 25 dB(A)	
Клас на приложение	IP44 К-версия: IPX4D		Клас на приложение	IP44		Клас на приложение	IP44	
Тръбна връзка*	G1, G1 1/2, G2		Тръбна връзка*	G1, G1 1/2, G2		Тръбна връзка*	G1 1/2, G2	
Междуфланцово разстояние*	130 mm, 180 mm		Междуфланцово разстояние*	130 mm, 180 mm		Междуфланцово разстояние*	130 mm, 180 mm	
Околна температура	55 °C	70 °C	Околна температура	55 °C	70 °C	Околна температура	55 °C	
Температура на течността*	-10 до 110 °C К-версия: -20 до 110 °C	-10 до 75 °C К-версия: -20 до 75 °C	Температура на течността*	-10* до 110 °C	-10* до 75 °C	Температура на течността*	-10* до 110 °C	

*В зависимост от варианта

*В зависимост от варианта

*В зависимост от варианта

Каквито и изисквания да имате за отоплението на дома, продуктова гама циркуляционни помпи на GRUNDFOS е на разположение. Независимо дали имате нужда от прости решения или най-доброто от най-доброто, просто изберете GRUNDFOS. Без значение от модела, винаги можете да разчитате на безпроблемна работа, висока енергийна ефективност и ненадмината надеждност. Така можете да се насладите на поредната добре свършена работа.




Изберете най-подходящата рециркуляционна помпа за гореща вода

Всяка помпа от гамата COMFORT е проектирана да осигури максимален комфорт при минимална консумация на енергия. Избирането на подходящата помпа и режим на контрол, които отговарят най-добре на нуждите на съответното домакинство, е много лесно. В сравнение с режима на непрекъснатата работа, различните режими на контрол могат също да намалят загубите на топлинна енергия от рециркулация.




COMFORT

Непрекъсната работа 24/7: Препоръчва се за домове, в които местните разпоредби изискват денонощна работа без прекъсване или в които се използва външно управление чрез бойлер, таймер или друга технология за интелигентен дом.



COMFORT T

Температурен контрол: Препоръчва се за домове без установен график на потреблението, с умерени изисквания за пестене на енергия и фокус върху комфорта. Не са необходими ръчни настройки.



COMFORT TDT

Таймер и температурен контрол: Препоръчва се за домове с установен график на потреблението и високи изисквания за пестене на енергия. Изисква ръчни настройки на таймера.



COMFORT TA

AUTOADAPT контрол: Препоръчва се за домове, в които липсва ясен график на потреблението и семейството се стреми към максимално пестене на енергия.
Температурен контрол: Препоръчва се за ваканционни къщи.
Не са необходими ръчни настройки.
Непрекъсната работа 24/7

